TRUPER Ficha Té<mark>cnica</mark>



CÓDIGO: 22042 CLAVE: REF-402L

# Reflector ultra delgado LED 30 W luz de día, Volteck Basic

- Ahorra hasta 88% en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción





10,000 h / 10 años















Índice de reproducción de color

### **Certificaciones y garantías**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





#### **Especificaciones**

Potencia	30 W
Flujo luminoso	2 100 lm
Tensión   Frecuencia	127 - 220 V   60 Hz
Corriente	262 mA
Temperatura de color	6 500 K / Luz de día

Especificaciones	
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	12 cm x 14 cm x 3 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	840
Inner	2
Master	20

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

Driver

# Imagenes complementarias





### **Imagenes complementarias**

# Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
O Sin protección	O Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



