

BOMBA ELÉCTRICA PARA AGUA CENTRÍFUGA 2 HP



CÓDIGO: 10066

CLAVE: BOAC-2



*La cosmética del producto puede variar.
*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

USOS

- Recomendada para uso doméstico.
- Se utilizan cuando se quiere bombear un mayor volumen de agua.
- Para abastecimiento de agua limpia en casas y departamentos ya que conducen grandes cantidades de agua desde las cisternas hasta los tinacos.

CUIDADOS

- Instalar en lugares cubiertos, secos y bien ventilados, en ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40°C.
- Colocarla en posición horizontal, en lugares planos y sujetarlas con tornillos.
- Nunca opere la bomba cuando esté vacía. Si ocurre esto accidentalmente, apague la bomba, espere a que se enfríe y luego cébela usando agua limpia.
- Si la bomba va a permanecer inactiva por un período prolongado es aconsejable vaciarla completamente, enjuagarla con agua limpia y almacenarla en un lugar seco.

ESPECIFICACIONES


CARACTERÍSTICAS

- Motor eléctrico asincrónico monofásico, tipo europeo, es silencioso se calienta menos y es más ligero.
- Con bobinas de cobre, 2 veces mayor durabilidad.
- Balero metálico
- Impulsor de latón que ofrece mayor resistencia a la abrasión.
- Carcasa de hierro, con protector térmico para disipar mejor el calor.
- Capacitor para mayor potencia al arranque.
- Ofrecen mayor caudal o flujo de agua.



Capacitor,
mayor
potencia al
arranque

Balero
metálico



Motor con
Bobinas de
cobre



Impulsor de latón

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Potencia	2 HP (1491 W)
Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz
Velocidad	3 450 r/min
Corriente	18,5 A
Consumo de energía eléctrica	42 000 Wh/día
Tipo de conductor	12 AWG
Diámetro de Entrada / Salida	1-1/2 NPT / 1NPT
Máxima profundidad de succión	8 m
Flujo máximo	190 L/min
Altura máxima	42 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
Máximo Diario	6 Horas
Base	21 cm
Altura	26 cm
Fondo	37 cm
Peso	19.6 kg
Empaque	Caja