



HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, 2,800 PSI



CÓDIGO: 12908

CLAVE: LAGAS-2800

CARACTERÍSTICAS

- Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire.
- Bomba con mirilla de nivel de aceite.
- Manguera de alta presión reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste.
- Encendido con cuerda retráctil.
- Chasis tubular de uso rudo y mango con grip.
- Sistema de boquillas de cambio rápido.
- Con depósito de jabón / Detergente.

*La cosmética del producto puede variar.

*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.


USOS

- Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica.
- De acuerdo a la boquilla que se utilice, puede usarse en:
 - Roja: Cemento, ladrillo, mampostería.
 - Verde: Exteriores como cercas, patios, terrazas.
 - Blanca: Botes, casas rodantes y equipo de jardinería.

CUIDADOS

- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite.
- Con un paño húmedo limpie por dentro y por fuera la cubierta del filtro de aire, no permita que entre polvo al carburador.
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua.
- Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe limpiar las ranuras de ventilación de manera regular.


ESPECIFICACIONES



Motor OHV a 4 tiempos de alto desempeño




Arranque manual (cuerda retráctil)

Mangueras de alta presión con trenzado metálico



Sistema de conexión rápida

Eje lateral con tubo



Boquilla Jabón

Boquilla de 40°

Boquilla de 25°

Boquilla de 0°

Potencia nominal del motor	3,728 W (5 HP)
Cilindrada del motor	180 cc a 4 tiempos
Velocidad del motor	3,600 rpm
Presión máxima	2,800 PSI (19,3 MPa)
Flujo máximo de agua	9 L/min (2.3 GPM)
9 L/min (2.3 GPM)	40 °C (104 °F)
Tipo de carburante	Gasolina
Capacidad de tanque de gasolina	3.4 L
Deposito del aceite	0,6 L (17 oz)
Nivel Sonoro	105 db
Manguera de alta presión	9 m
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido
Máximo Diario	8 Horas
Peso	29 kg
Empaque	Caja

INCLUYE

Pistola de alta presión.

Lanza metálica de alta presión de acero inoxidable.

Manguera reforzada de alta presión.

4 Boquillas de conexión rápida.

Depósito de combustible.

Depósito de aceite

Aceite multigrado SAE-10W30.