



## HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, 4000 PSI



CÓDIGO: 12910

CLAVE: LAGAS-4000

### CARACTERÍSTICAS

- Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire.
- Manguera reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste.
- Encendido con cuerda retráctil.
- Chasis tubular de uso rudo y mango con grip.
- Boquillas de cambio rápido.
- Bayoneta de aceite de fácil acceso.
- Conectores rápidos en bomba, manguera y pistola de alta presión.

\*La cosmética del producto puede variar.


\*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

### USOS


- Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica.
- De acuerdo a la boquilla que se utilice, puede usarse en:
  - Roja: Uso pesado en limpieza de maquinaria de construcción y agrícola, instalaciones industriales, embarcaciones.
  - Amarilla y verde: Exteriores como cercas, patios, terrazas.
  - Blanca: Botes, casas rodantes y equipo de jardinería.

### CUIDADOS

- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite.
- Con un paño húmedo limpie por dentro y por fuera la cubierta del filtro de aire, no permita que entre polvo al carburador.
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua.



Motor OHV a 4 tiempos de alto desempeño



Arranque manual (cuerda retráctil)







Mangueras de alta presión con trenzado metálico




Sistema de conexión rápida




Eje lateral con tubo



Boquilla Jabón




Boquilla de 40°



Boquilla de 25°



Boquilla de 15°



Boquilla de 0°

## ESPECIFICACIONES

<b>Potencia nominal del motor</b>	7,829 W (10.5 HP)
<b>Cilindrada del motor</b>	420 cc a 4 tiempos
<b>Velocidad del motor</b>	3,600 rpm
<b>Presión máxima</b>	4,000 PSI (27,5 MPa)
<b>Flujo máximo de agua</b>	13.6 L/min (3.6 GPM )
<b>Temperatura máxima de entrada de agua</b>	40 °C (104 °F)
<b>Tipo de carburante</b>	Gasolina
<b>Capacidad de tanque de gasolina</b>	5 L
<b>Deposito del aceite</b>	0,6 L (17 oz)
<b>Nivel Sonoro</b>	86 db
<b>Manguera de alta presión</b>	10 m
<b>Ciclo de trabajo</b>	20 minutos de descanso por tanque consumido
<b>Máximo Diario</b>	8 Horas
<b>Peso</b>	57.5 kg
<b>Empaque</b>	Caja

## INCLUYE

<b>Pistola de alta presión.</b>
<b>Lanza metálica de alta presión de acero inoxidable.</b>
<b>Manguera reforzada de alta presión.</b>
<b>5 Boquillas de conexión rápida.</b>
<b>Sistema de cambio rápido.</b>
<b>Aceite multigrado SAE-10W30.</b>