



## MOTOBOMBA 3" DE SALIDA, 7 HP



CÓDIGO: 17117

CLAVE: MOTB-3

### CARACTERÍSTICAS

- Diseñada con chasis tubular de construcción durable, uso rudo y fácil transporte.
- Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire, no requiere mezcla de aceite y gasolina.
- Arranque manual (cuerda retráctil).
- Sensor de nivel bajo de aceite, que evita que el motor se encienda si este nivel no es el adecuado.
- Con 20% mayor altura máxima de bombeo.

\*La cosmética del producto puede variar.

\*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

### USOS

- Uso agrícola.
- Para agua limpia.
- Ideal para extraer o abastecer de agua.


### CUIDADOS

- Precaución: Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Purgue la motobomba antes de cada operación una vez que ésta esté conectada y colocada en el lugar de uso.
- Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe limpiar las ranuras de ventilación de manera regular.
- Antes de transportar o almacenar deberá dejar que el motor se enfríe.
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua.


### ESPECIFICACIONES

**Potencia nominal del motor**

7 HP (5,219 W)



Motor OHV  
a 4 tiempos de alto  
desempeño



Arranque manual

<b>Cilindrada del motor</b>	212 cc
<b>Tipo de carburante</b>	Gasolina
<b>Capacidad del tanque</b>	2.6 L
<b>Duración tanque con 100% de carga</b>	1.5 h
<b>Velocidad sin carga</b>	3,650 - 3,700 r/min
<b>Flujo máximo</b>	900 L/min
<b>Altura máxima de bombeo</b>	25 m
<b>Máxima profundidad de succión</b>	5 m
<b>Diámetro entrada / salida</b>	3" (76 mm)
<b>Dimensiones</b>	B 38 x A 43 x F 50 cm
<b>Peso</b>	24.5 kg
<b>Empaque</b>	Caja