



MOTOBOMBA 4" DE SALIDA, 9 HP



CÓDIGO: 17118

CLAVE: MOTB-4

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada con chasis tubular de construcción durable, uso rudo y fácil transporte.
- Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire, no requiere mezcla de aceite y gasolina.
- Arranque manual (cuerda retráctil).
- Sensor de nivel bajo de aceite, que evita que el motor se encienda si este nivel no es el adecuado.
- Con 20% mayor altura máxima de bombeo.

*La cosmética del producto puede variar.

*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

USOS

- Uso agrícola.
- Para agua limpia.
- Ideal para extraer o abastecer de agua.



CUIDADOS

- Precaución: Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Purgue la motobomba antes de cada operación una vez que ésta esté conectada y colocada en el lugar de uso.
- Para evitar que se sobrecaliente el motor, debe limpiar las ranuras de ventilación de manera regular.
- Antes de transportar o almacenar deberá dejar que el motor se enfríe.
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua.

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal del motor

9 HP (6,710 W)



Motor OHV
a 4 tiempos de alto
desempeño

Arranque manual

Cilindrada del motor	270 cc
Tipo de carburante	Gasolina
Capacidad del tanque	5.2 L
Duración tanque con 100% de carga	2 h
Velocidad sin carga	3,650 - 3,700 r/min
Flujo máximo	1,500 L/min
Altura máxima de bombeo	25 m
Máxima profundidad de succión	5 m
Diámetro entrada / salida	4" (102 mm)
Dimensiones	B 44 x A 51 x F 62 cm
Peso	42 kg
Empaque	Caja