

COMPRESOR HORIZONTAL 60 L, 4 HP (POTENCIA MÁXIMA), 120 V



CÓDIGO: 19005

CLAVE: COMP-60LB



*La cosmética del producto puede variar.
*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

USOS

- Industrial, para uso de herramientas neumáticas.
- Para talleres (plomaría, carpintería, mecánica industrial).

CUIDADOS


- Este equipo debe ser utilizado con una alimentación de 120 V. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto.
- Mantenga limpio el interior y exterior del compresor.
- Cambie el aceite regularmente, y mantenga limpias todas las superficies externas.

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	60 L
Presión del tanque	Soporta 10 Bar (145 PSI)
Potencia Máxima de arranque	4 HP (3,000 W)
Potencia Nominal de operación	3 HP (2,250 W)


CARACTERÍSTICAS

- Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad.
- Uso ininterrumpido.
- Arranque automático y manual.
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable.
- Cabeza con dos pistones y doble filtro.
- Tubos de descarga en cobre.
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor.
- 2 Salidas de conexión rápida de 1/4".



Motor con Bobinas de cobre

Incluye: Aceite monogrado SAE30



2 Salidas de conexión rápida de 1/4"

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente	15 A
Velocidad	3,450 r/min
Flujo de aire	8.5 CFM @ 40 PSI / 7.5 CFM @ 90 PSI
Presión Máxima	800 kPa (116 PSI)
Tipo	Monofásico
Dimensiones	B 40 X A 73 X F 89 cm
Peso	63 kg
Empaque	Caja

INCLUYE

1 Botella de aceite monogrado SAE30.

2 Filtros de aire

1 Tapón del depósito de aceite

1 Bolsa con tornillería

1 manubrio

2 ruedas

2 soportes frontales de hule