

BOMBA HIDRONEUMÁTICA 1/2 HP, 24 LITROS, PRETUL


PRETUL®

CÓDIGO: 20183

CLAVE: HIDR-1/2X24P


CARACTERÍSTICAS

- Bomba periférica, motor con bobinas de aluminio.
- Tanque de acero.
- Manómetro instalado para una revisión continua del desempeño.
- Manguera interconexión bomba - tanque.
- Capacitor para mayor potencia al arranque.



Capacitor,
mayor
potencia al
arranque

Balero
metálico



Impulsor de
latón

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



*La cosmética del producto puede variar.

*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

USOS

- De uso doméstico.
- Aumenta la presión del agua y la mantiene constante.
- Ideal para el aumentar el caudal de agua en casas o departamentos.

CUIDADOS

- Si el equipo no va a ser usado por un largo período de tiempo (1 año), es recomendable vaciar completamente.
- Retire los residuos con agua limpia y guárdelo en un lugar seco donde pueda estar protegido contra muy bajas temperaturas (heladas).

ESPECIFICACIONES

Potencia	1/2 Hp (375 W)
Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz
Velocidad	3,450 r/min

Diámetro de entrada / salida	1-11.5 NPT
Flujo máximo	40 L/min
Altura máxima	20 m
Máxima profundidad	8 m
Capacidad del tanque	24 L
Temperatura del líquido	40°C
Tomas de agua simultáneas	4
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
Máximo diario	6 Horas
Dimensiones	B 52 x A 50 x D 28 cm
Peso	10.2 kg
Empaque	Caja