

## BOMBA HIDRONEUMÁTICA 1/2 HP, 50 LITROS, PRETUL


# PRETUL®

CÓDIGO: 20184

CLAVE: HIDR-1/2X50P


### CARACTERÍSTICAS

- Bomba periférica, motor con bobinas de aluminio.
- Tanque de acero.
- Manómetro instalado para una revisión continua del desempeño.
- Manguera interconexión bomba - tanque.
- Capacitor para mayor potencia al arranque



Capacitor,  
mayor  
potencia al  
arranque

Balero  
metálico



Impulsor de  
latón

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



\*La cosmética del producto puede variar.  
\*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

### USOS

- De uso doméstico.
- Aumenta la presión del agua y la mantiene constante.
- Ideal para aumentar el caudal de agua en casas o departamentos.

### CUIDADOS

- Si el equipo no va a ser usado por un largo período de tiempo (1 año), es recomendable vaciar completamente.
- Retire los residuos con agua limpia y guárdelo en un lugar seco donde pueda estar protegido contra muy bajas temperaturas (heladas).

### ESPECIFICACIONES

<b>Potencia</b>	1/2 Hp (375 W)
<b>Tensión</b>	120 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Velocidad</b>	3,450 r/min

<b>Diámetro de entrada / salida</b>	1-11.5 NPT
<b>Flujo máximo</b>	40 L/min
<b>Altura máxima</b>	20 m
<b>Máxima profundidad</b>	8 m
<b>Capacidad del tanque</b>	50 L
<b>Temperatura del líquido</b>	40°C
<b>Tomas de agua simultáneas</b>	6
<b>Ciclo de trabajo</b>	30 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
<b>Máximo diario</b>	6 Horas
<b>Dimensiones</b>	B 63 x A 61 x D 38 cm
<b>Peso</b>	13.6 kg
<b>Empaque</b>	Caja