



COMPRESOR, 40 L, 3 HP (POTENCIA MÁXIMA), 120 V, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: 23066

CLAVE: COMP-40LP

CARACTERÍSTICAS

- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Liviano, transportable, resistente y de fácil mantenimiento
- 2 salidas de conexión rápida de 1/4"
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- Mango para facilitar transporte

*La cosmética del producto puede variar.

*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

USOS


- Profesional, para uso de herramientas neumáticas
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica

CUIDADOS

- Siempre mantenga las ventilas limpias y libres de obstrucciones para garantizar un enfriamiento adecuado del motor
- Drene el tanque periódicamente para evitar que se oxide
- Limpiar periódicamente el filtro de aire a fin de evitar daños internos en el compresor
- Este equipo debe ser utilizado con una alimentación de 115V a 125V. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto



Incluye: Aceite monogrado SAE30



2 Salidas de conexión rápida de 1/4"

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	40 L
Potencia Máxima	3 HP (2,250 W)
Potencia Nominal	2 HP (1,500 W)
Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz
Tipo	Monofásico
Velocidad	3,450 r/min
Presión máxima	800 kPa (116 PSI)
Flujo de aire	4.2 CFM @ 40 PSI / 3.2 CFM @ 90 PSI
Conductores	16 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C
Aislamiento	Clase I
Dimensiones	B 35 X A 65 X F 64 cm
Consumo de energía	28 800 Wh/día
Peso	26 kg
Empaque	Caja

INCLUYE

1 Botella de aceite monogrado SAE30
1 Filtro de aire
1 Tapón del depósito de aceite
2 Ruedas
1 Soporte frontal de hule
1 Bolsa con tornillería